

NOWOŚĆ

czerwiec 2021

ZGRZEWARKA DO TACEK

Solidna konstrukcja

spawana oparta na najwyższej jakości stali nierdzewnej szcztokowanej AISI 304

System Ad-pressure amortyzujący docisk

- regulacja siły docisku opakowania do płyty grzewczej
- likwiduje szczeliny, wycieki oraz zapobiega pękaniu opakowań

Podajnik folii z napinaczem zabezpieczającym zwijanie się folii

- szybki montaż
- specjalne prowadzenie rolki
- zabezpieczenie przed przesuwaniem folii na boki

Ramka wykonana ze specjalistycznego stopu odpornego na korozję

Nieprzywierająca powierzchnia zgrzewająca

- umożliwia szybkie zgrzewanie
- zapobiega przywieraniu taśm foliowych
- pokryta potrójną warstwą teflonu

Nagrzewnica

- system szybkiego, równomiernego rozprowadzenia ciepła po całości płyty
- specjalne umiejscowienie oraz izolacja zmniejszająca stratę ciepła

Regulacja temperatury w zakresie od 0°C do 220°C

- umożliwia precyzyjne dostosowanie temperatury do rodzaju stosowanej folii oraz opakowań

Odcięcie folii

- odbywa się za pomocą automatycznie wysuwanego ostrza tuż za zgrzewanym pojemnikiem
- bez problemu poradzi sobie z każdym, nawet najgrubszym materiałem



W zestawie z matrycą:

ZABEZPIECZENIA

- zabezpieczenie przegrzania
- wysuwana gilotyna
- odizolowane, nieprzewodzące ciepła ramię dociskowe
- antypoślizgowe nogi stabilizujące maszynę
- bezpiecznik przeciążeniowy

- podświetlony sytem on/off z zabezpieczeniem przed zalaniem
- widoczne oznaczenia niebezpieczeństw
- odizolowany regulator mocy
- innowacyjny system odprowadzania ciepła
- zabezpieczenie opadania ramienia



- profesjonalne urządzenie dla firm cateringowych
- łatwe i szybkie w obsłudze
- skuteczny sposób pakowania gotowych dań
- higieniczne i szczelne pakowanie

ZGRZEWARKA DO TACEK

- przeznaczona do użytku we wszelkiego rodzaju zakładach gastronomicznych
- wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej szorstkowanej AISI 304
- płynna i precyzyjna regulacja temperatury
- informacja o gotowości do pracy
- wymiary ok. 565 x 260 x 220 mm
- czas nagrzania do 10 minut
- czas zgrzewania do 3 sekund
- automatyczne odcięcie folii
- napinacz zapobiegający zwijaniu się folii
- amortyzator docisku zgrzewania
- izolowana rączka zapobiegająca przegrzaniu
- automatycznie wysuwana gilotyna w osłonie
- powierzchnia zgrzewająca pokryta specjalistycznym teflonem
- efektywna moc urządzenia
- antypoślizgowe nóżki
- matryca ze specjalnego stopu aluminium
- wypinany przewód zasilający

RODZAJE MATRYC

RODZAJ MATRYCY	NAZWA
	POJEDYNCZA W KOMPLECIE
	PODWÓJNA NR KAT. 691936
	POTRÓJNA NR KAT. 691937



W standardzie zgrzewarka jest wyposażona w matrycę jednokomorową

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
691935	Zgrzewarka ręczna	260	565	220	9,4	0,66	230
691936	Matryca dwukomorowa	178	227	-	-	-	-
691937	Matryca trzykomorowa	178	227	-	-	-	-